


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГБПОУ ПК

 О.С. Кебо

« 01 » 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СПК

 М.Г. Загидуллин

« 01 » 09 2023г.



ИНСТРУКЦИЯ № 02.49-2023 по охране труда для персонала, работающего на дистилляторе

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе на дистилляторе должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Персонал, работающий на дистилляторе должен знать: -устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации дистиллятора; -основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения; -правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда.

1.4. При обслуживании дистиллятора на работника могут действовать следующие вредные и опасные факторы:

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенные значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

1.5. О любом несчастном случае на рабочем месте работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную по нормам спец. одежду.

2.2. Проверить наличие и исправность заземления термостата и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены.

2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к работе на дистилляторе посторонних лиц.

3.4. Пуск дистиллятора в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для

окружающих и заполнении его водой.
3.5. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, остановите его, сообщите зав лабораторией.
Включать в работу дистиллятор, после устранения неполадок.
3.6. Чистку, мойку, дистиллятора производите только при полной остановке оборудования и отключения электротока.
3.7. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Если на металлических частях дистиллятора обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.
4.2. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.
4.3. При получении травмы обратиться в медицинское учреждение и поставить в известность руководство.
4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону – 01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается. Слить воду.
Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.
5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования.

Инструкцию разработал:

«01» 09 2023 г.

_____/ Инженер по ОТ и ТБ

_____/ М.С. Кутдусова